

## FDV Dokument for VikingBad Badekarsbatteri

<b>Modellnavn:</b>	VikingBad Badekarsbatteri Tenge
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

### Egenskapsdeklarasjon

<b>Komponenter og tilkoblinger</b>	VikingBad Badekarsbatteri, termostatstyrt dusjblander, keramisk tetning, fylletut.
------------------------------------	--

### Montering

<b>Montering</b>	3/4" tilkobling. Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannsrøret til høyre og varmtvannsrøret til venstre. Blandebatteriet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) gull (PVD) utførelse.
<b>Tekniske data</b>	<p>Vanntrykk: max: 1 MPa.          Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa          Prøvetrykk: 1,6 Mpa          Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C.          Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C          Vekt: 1,9kg          Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-1111          SINTEF Produktsertifikat NO: PS 1906</p>
<b>Vedlikehold</b>	<p>Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk.  <b>Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!</b>  <b>Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!</b></p>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.