

FDV Dokument for VikingBad Rainshower

Modellnavn:	VikingBad Rainshower Vorin Rett og Rundt sett
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad Rainshower leveres med termostatstyrt dusjblander, flow reduksjon 8l/min, keramisk tetning, toppdusj og hånddusj.
------------------------------------	---

Montering

Montering	3/4" tilkobling. Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannsrøret til høyre og varmtvannsrøret til venstre.
Tekniske data	<p>Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 4,5 kg Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-1111 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 1906</p>
Vedlikehold	<p>Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. NB: Husk å rense hånddusj og toppdusj for kalkavleiringer.</p> <p>Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.