

Modell serie

Fay møbelserie

- | | |
|---------------|----------------------|
| - Skrog | - Fronter |
| - Sideplater | - Topplater |
| - Hyllepakker | - Sokler og foringer |

Illustrasjonsbilde:




KOMPONENTER & TILKOBLING

Vaskebadsmøbler er beregnet for innendørs bruk.

Skrog er bygd av materialer som er produsert etter den europeiske norm E1. Det vil si at de er testet og godkjent i henhold til gjeldende miljø- og tekniske krav. Skrogene består av 15mm melaminbelagt sponplater. Fronter er produsert i lakkerte-, folierte 20mm HDF-plater (High Density Fiberboard) eller finerbelagt kryssfiner. Sideplater, er produsert i lakkerte-, folierte 15mm MDF-plater (Medium Density Fiberboard) eller finerbelagt kryssfiner. Topplater er produsert i lakkerte eller folierte 25mm MDF-plater. Disse platene er produsert under høyt trykk og er velegnet til fresing av mønster og påfølgende overflatebehandling.

MONTERING

Monteres i samsvar med produsentens manual. Installasjonen utføres med hjelp av fagmann.



TEKNISK DATA

Fargekoder:

Hvit	NCS S0300-N
Skandinavisk eik	se fargeprøve
Sort matt	NCS S8502-B

Glansgrad:

Hvit	18
Skandinavisk eik	se fargeprøve
Sort matt	2

OVERSIKT STØRRELSE OG VEKT

Skrog	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Skrog 60	566x581x570	23,4
Skrog 80	766x581x570	27,9
Skrog 100	966x581x570	32,3
Skrog vaskemaskin- skap høyt	700x700x1883	40,2
Skrog vaskemaskin- skap lav	700x700x1002	25,5
Skrog modul bunn	600x581x506	21,9
Skrog overskap	600x581x350	13,8
Vaskemaskin stabel topp, bunn, ben	N/A	15,2
Høyskap topp, bunn, bakplate	N/A	18,6

Fronter	Størrelse BxDxH mm	Vekt kg
Skuffefront slett FAY 60	564x18x281	2,3
Skuffefront slett FAY 80	764x18x281	3,1
Skuffefront slett FAY 100	964x18x281	3,9
Skuffefront topp vaskemaskinmodul	598x18x100	0,9
Skuffefront bunn vaskemaskinmodul	598x18x400	2,4
Dørfront for inte- grert vaskemaskin modul	597x18x913	7,8
Dørfront gul- vstående vaske- maskin	597x18x828	7,8
Dørfront høyskap	596x18x1790	15,2
Dørfront overskap	598x18x350	3

FDV- DOKUMENTASJON

OVERSIKT STØRRELSE OG VEKT

Dørfront speilskap høyre	281,5x18x750	4,1
Dørfront speilskap venstre	281,5x18x750	4,1
Dørfront vaske-maskinskap bred	667x18x879,5	8,4
Dørfront vaske-maskinskap smal	333x18x879,5	4,2
Dørfront veggskap	281,5x18x750	3

OVERSIKT STØRRELSE OG VEKT

Sokler og foringer	Størrelse BxDxH mm	Vekt kg
Sokkellist front 120	120x15x95	1,4
Sokkellist front 60	60x15x95	0,7
Sokkellist side	580x15x95	0,7
Sokkellist vaske-maskinskap	669x18x100	1,6
Foringslist 200	2000x15x95	2,3

Sideplater	Størrelse BxDxH mm	Vekt kg
Sideplate for vaske-maskin	600x15x828	11,2
Sideplate for vegg-skup	200x15x750	3,4
Sideplate overskup	600x15x350	4,7
Sideplate servant-skup grunn	581x15x570	7,4
Sideplate vaske-maskin stabel og høyskup	600x15x1790	25,5
Sideplate vaske-maskinmodul	600x15x1790	25,5

Topplater	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Benkeplate vaske-maskinmodul enkel	600x600x18	7,2
Benkeplate vaske-maskinmodul dobbel	1200x600x18	10,3

Hyllepakker	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Hyllepakke høyskup	600x360x15	9,2
Hyllepakke vaske-maskinskup	670x681x15	5,3

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Møblene er tilpasset et baderomsmiljø og er produsert med fuktbestandige overflater.

Det er viktig at baderommet er godt ventilert. Sørg for at produktene ikke monteres i våtsone, beskyttet mot direkte vannsprut fra dusj/badekar, og ikke er i direkte kontakt med våte dusjforheng.

Rengjøring:

Lakkerte og folierte overflater

Møblene rengjøres med vanlige milde rengjøringsmidler, som ikke inneholder salmiakk eller andre fettløsende komponenter. Disse kan bryte ned lakken og forårsake skader i overflaten. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.

Unngå: rengjøringsmidler med skure-effekt eller innholdende løsmidler. Eksempel: Syrer, klorin og amoniakk må ikke brukes!

Tre finer overflate pleie og vedlikehold

Tre er et levende materiale og kan dermed variere i farge og struktur. I takt med at treet utsettes for lys, vil fargen modnes og endre glød. En variasjon i struktur og farge på fronter og gavler er ikke reklamasjonsberettiget.

Vask regelmessig med en lett fuktig, myk, lofri klut. Tørk av med en tørr, myk klut i retning av tre fibre. Søl bør umiddelbart tørkes opp med en fuktig klut.

Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

En gang i måneden

Rengjør overflaten med en myk klut fuktet med vann og et mildt universalrengjøringsmiddel. Tørk av overflaten i retning av tre fibre for å fjerne skitt og fingeravtrykk. Tørk av med en ren, tørr klut.

To ganger i året

Alle treslag krever behandling dersom det skal være resistent mot smuss, vann eller annen fuktighet. Påfør møbelpolish av god kvalitet med en myk klut.

Ikke bruk aerosoldrevne rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

Bruk heller ikke polermidler som inneholder voks, slipemidler eller er oljebasert.

Følgende fremgangsmåte anbefales:

- Overflaten tørkes for støv med en hardt oppvridd klut, så den fremstår ren.
- Vent 5 – 10 min til overflaten er tørr.
- Ta polishen på en bomullsklut (den skal være god og våt). Påfør polishen i et tynt lag med sirkulerende bevegelser så den blir gnidd godt ned i alle porer.
- Overflaten bør hvile i 3-5 minutter og tørk deretter med en tørr klut, først i sirkulerende bevegelser, og avslutt med å tørke på langs av årene så den fremstår tørr på overflaten. Overflaten vil nå fremstå gyllen.
- Overflaten bør hvile i henhold til anbefaling fra leverandør og tørk med husholdningspapir på langs av årene. Det er viktig at det ikke brukes fargede papirkluter da de kan gi flekker.
- Det er viktig at det ikke er rester av polish igjen på overflaten da det på sikt gir en klisset overflate.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - papp

Produkt - blandet materiale

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822