

FDV- DOKUMENTASJON

Modell serie

Mie Trend baderomsmøbler

- Sideplater
- Fronter
- Midtbord

Illustrasjonsbilde:



KOMPONENTER & TILKOBLING

Baderomsmøbler er beregnet for innendørs bruk.

Skrog er bygd av materialer som er produsert etter den europeiske norm E1. Det vil si at de er testet og godkjent i henhold til gjeldende miljø- og tekniske krav. Fronter er produsert i lakkerte eller folierte 20mm HDF-plater (High Density Fiberboard). Sideplater og midtbord er produsert i lakkerte eller folierte 15mm MDF-plater (Medium Density Fiberboard). Disse platene er produsert under høyt trykk og er velegnet til fresing av mønster og påfølgende overflatebehandling.

MONTERING

Monteres i samsvar med medfølgende manual. Installasjonen utføres med hjelp av fagmann.

TEKNISK DATA

Fargekoder:

Oliven	NCS S4005-G50Y
Terracotta	NCS S4020-Y70R
Varm beige	NCS S4005-Y20R
Plomme	NCS S6010-Y70R

Glansgrad:

Oliven	15
Terracotta	15
Varm beige	20
Plomme	25

OVERSIKT STØRRELSE OG VEKT

Sideplater	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Sidepanel Servant- skap	570x436x15	2,85
Sidepanel Servant- skap Demi	285x436x15	1,4
Sidepanel Høyskap	1760x330x15	10

Fronter	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Mie 60 Skuffefront	281x596x20	2,7
Mie 70 Skuffefront	281x697x20	3,4
Mie 80 Skuffefront	281x796x20	3,6
Mie 90 Skuffefront	281x896x20	4,1
Mie 100 Skuffefront	281x996x20	4,4
Mie 120 Skuffefront	281x1196x20	5,3
Mie 176 Dør	350x1760x20	9,7
Mie 176 Skuff Dør	350x905x20	5
Mie 176 Skuffefront	281x350x20	1,6

Midtbord	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Midtbord servant- skap skrog	555x31x15	0,2
Midtbord servant- skap Demi skrog	270x31x15	0,3
Midtbord høyskap skrog	31x1760x15	0,6

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Møblene er tilpasset et baderomsmiljø og er produsert med fuktbestandige overflater.

Det er viktig at baderommet er godt ventilert. Sørg for at produktene ikke monteres i våtsone, beskyttet mot direkte vannsprut fra dusj/badekar, og ikke er i direkte kontakt med våte dusjforheng.

Rengjøring:

Møblene rengjøres med vanlige milde rengjøringsmidler, som ikke inneholder salmiakk eller andre fettløsende komponenter. Disse kan bryte ned lakken og forårsake skader i overflaten. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.

Unngå: rengjøringsmidler med skure-effekt eller innholdende løsmidler. Eksempel :Syrer, klorin og amoniakk må ikke brukes!

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - papp, isopor, plastikk

Produkt - blandet materiale

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkasjonsfeil.

TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822