

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingssisterne

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall eller vegg.
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)
 Skållengde ≤ 700 mm
 Frontbetjening
 Skyll: justerbar skyllemengde 4,5 – 7,5 / 2 - 4,5
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå
 Sisterne laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)

Leveres uten festemateriell

Geberit varenummer:	111.347.00.6
Dimensjon:	Høyde = 112 cm / bredde = 50 cm
Farge:	Ultramarine blå
Overflatebehandling:	Pulverlakkert ramme
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 0,1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Reservedelstilgjengelighet i 50 år etter at produksjon av produktet stanser.

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingssisterne**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger**Innhold i forpakning:**

- ½" kran
- Utføringsboks med lokk for serviceåpning
- 2 gjengestag M12 for klosettskål
- Integrert føringsrør for tilførsel til Geberit AquaClean
- Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgang, ø 90 / 110 mm
- Beskyttelsesplugg

Installasjon iht. TEK17

Betjeningsplater:

Duofix Sigma har egne betjeningsplater

*** BREEAM / miljø:** Utløpsventil 212 kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kan oppnås**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingssisterne

E-post
Internett

Sales.no@geberit.com
www.geberit.no

