

FDV- DOKUMENTASJON

NRF
6136199


Varenummer
107818

Navn
Massasjebad VIGEN system3+ 180

Produktbilde:



Strektegning:



KOMPONENTER & TILKOBLING

Produktet er beregnet for innendørs bruk og tilkobles vann, avløp og strøm. Se til at koblinger er strammet og tette ved testkjøring av massasjebadet. Sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler

MONTERING

Monteres i henhold til medfølgende manual. Installatør skal sikre at underlaget må være plant og stabilt, samtidig ha en bæreevne som tåler nettovekt på kar, vannvolum og badende person(er). Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

TEKNISK DATA

Anbefalt vanntrykk MPa	0,1 - 0,5
Prøvetrykk MPa	1,6
Varmtvannstemperatur °C	maks. 80
Anbefalt varmtvannstemperatur °C	65
Antall personer stk	2
Nettomål LxBxH mm	1800x900x700
Nettovekt kg	94
Vannvolum til overløp liter	385
Innvendig dybde mm	550
Farge	NCS S0300-N
Overflate	Hvit blank
Antall dyser stk	36
Vannpumpe hk	1,5
Luftkompressor watt	400
Vannvarmer watt	1500
Anbefalt kurs/sikring	1-fas 230V/15A
Avtagbart front-/endepanel	Ja

FDV- DOKUMENTASJON

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Sikkerhet og helse:

La ikke barn bade alene

Bruk aldri elektriske apparater i forbindelse med bading

Viktig at rommet har god ventilasjon

Kjemikalier i forbindelse ved bruk av massasjebadet, henvises det til pleiemiddelveileder.

Rengjøring:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Man skal ikke benytte produkter til hårfarging, produkter til oppskylling av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i overflaten som er vanskelige å få bort.

Anbefalte produkter for vask er Cleansing Cream, for å rengjøre produktet etterfulgt av Beauty Polish, som beskytter overflatene.

Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.

Vedlikehold:

Hånddusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk). Dette merkes best på hånddusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/munnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker.

Det anbefales og rens det innvendige rørsystemet til massasjebadet ca: 2-4 ganger i året. Dette gjøres med en spesial renseveske, eksempelvis Pipe Cleaner, som kan kjøpes fra forhandler.

Reparasjon av skraper i overflate:

Hvis det blir skraper på blank akryloverflate, kan man slippe disse bort ved å bruke et 2000 vannslipe papir og så polere med for eksempel Beauty Polish etterpå.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - Tre, papp, plast og restavfall
Massasjebad - Glassfiber, plast, metall, elektronikk

TEKNISK SERVICE

VikingBad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

VikingBad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



VikingBad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822