

VIKINGBAD

VEILEDNING  
OXYBOX



# PLEIEMIDDELVEILEDNING

## Oppstart og nypåfylling

1. Tilsett 85ml No Scale når badet fylles opp.
2. Når filtreringen starter, tilsett 30ml Bright & Clear.
3. Test vannets alkalitet med teststrips og reguler om nødvendig med Alka Up eller Alka Down. **Korrekt nivå er mellom 80-120mg/l**
4. Sjokkbehandle vannet ved å tilsette følgende:

50ml Active Oxygen granular & 35ml OxyPlus Activator Liquid

**MERKNAD:** Ved nypåfylling er det anbefalt å benytte sjokkbehandling av klorprodukter, dette fordi klor er mer effektiv og vil være borte ved første bading. For eksempel 6 stk. SunWac 12 tabletter eller 20 ml MiniChlor. Ha termolokket åpent 20 minutter ved sjokkbehandling, slik at det høye klornivået ikke skader komponenter eller lokk.

**Merk:** Vent til klornivået er mellom 1,0 - 3,0 mg/l før bading

**OBS!** La alltid lokket være åpent i 20 minutter ved kloring slik at det høye klornivået ikke skader skallet, lokkets underside eller andre komponenter

5. Når vannet er varmet opp til ønsket temperatur måles vannets pH-verdi. Bruk DPD-tester for nøyaktig måling. Reguler med pH Up eller pH Down slik at nivået blir mellom 7,0 - 7,4

## Før bading

**Det er viktig å vaske seg godt før bading.** En person som ikke har vasket seg vil forurenses badet 200 ganger mer.

**Tilsett: 25ml Active Oxygen granular**

Start pumpene til massasjebadet. Vent 10 minutter etter tilsetting før man bader.

Hvis badet har stått ubrukt i flere dager må man måle monopersulfatnivået. Måler du under 1.0 må dette steget gjentas til verdien OK

## Etter bading

**Tilsett: 50ml Active Oxygen granular**

**VIKINGBAD**

Versjon 1.04.2024

# VEDLIKEHOLD

## Ukentlig vedlikehold

1. Tilsett **40ml** No Scale og **25ml** Bright & Clear
2. Kontrollerer pH-, monopersulfat- og alkalitetsnivået

**Alkalitetsnivå**    **80 - 120 mg/l**

**pH-nivå**            **7,0 - 7,4**

3. Tilsett 35ml OxyPlus Activator Liquid.  
Er det mer enn 5 dager siden sist bad, tilsett: 50ml Active Oxygen granular
4. Ha lokket åpent i ca. 15 minutter.
5. Kontrollmål at monopersulfatnivået er OK

## Hver 14. dag

### Filterrens

Skyll filteret og plasser det i et kar/bøtte med vann tilsatt Filter Cleaner. Skyll filteret grundig før det tas i bruk igjen. Vikingbad anbefaler at man har to sett med filter, slik at man har ett sett i bruk og ett sett som står klar til bruk.

## Periodisk vedlikehold

Det anbefales å skifte ut vannet 2-4 ganger årlig, dette vil være avhengig av bruk. Før vannet tømmes tar man ut filteret og tilsetter 500ML Biofilm Cleaner. Start pumpene og la den stå og kjøre i ca. 30 minutter. Etter dette tømmes badet og skylles rent. Fyll opp badet og kjør alle massasjepumper i noen minutter. Tøm ut skyllevannet. Vikingbad anbefaler også å vaske overflaten med Cleansing Cream og polere skallets overflate med Beauty Polish før nytt vann tilføres. Før nypåfylling kan filteret settes tilbake.

# VIKINGBAD

Østerskogen 35.

4879 Grimstad

Tlf: 370 90 600

post@vikingbad.no

vikingbad.no



FORHANDLER:



Sertifikat nr: 3822